Produktdatenblatt

DIA-Trockenfreihand-Bohrkrone

56600 TROCKENBOHRKRONE

Freihand-Trockenbohrkrone mit M16-Anschluss

Produkteigenschaften

- Trockenbohrkrone für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien
- guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
- lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
- gute Standzeit, einfaches Handling. Verwendbar auf Handbohrmaschinen
- Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehls

Lasergeschweißte Freihand-Trockenbohrkrone für den speziellen Baustelleneinsatz in Betonprodukten, Mauerwerk, Poroton, Tonrohren, Yton u. Ziegeln. Einsetzbar auf allen Handbohrmaschinen. Mit diesem Werkzeug sind Sie ideal ausgerüstet, um im Hoch- und Baunebengewerbe (z.B. Elektriker) mit einer Tiefe von bis 180 mm zu bohren. Verschiedenes Zubehör und Adapter für dieses Produkt sind ebenfalls in unserem Hause erhältlich. Die Längsschlitze im Trägerrohr sorgen für ausreichende Abfuhr des Bohrmehls und optimalen Bohrfortschritt.

Artikeldetails und Preise

Alle Preise pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt. Preisfehler vorbehalten.

Ø (mm)	Anschluss/ Bohrung (mm)	Seg.-Breite (mm)	Seg.-Höhe (mm)	Anzahl Segmente	Nutzlänge (mm)	Preis pro Stk	Art.-Nr.
32	M16 IG	3,5	10,0	3	180	33,00 €	16872
42	M16 IG	3,5	10,0	4	180	38,50 €	16874
52	M16 IG	3,5	10,0	4	180	44,00 €	16875
62	M16 IG	3,5	10,0	4	180	52,80 €	16876
68	M16 IG	3,5	10,0	4	180	55,00 €	16877
72	M16 IG	3,5	10,0	4	180	61,60 €	16878
82	M16 IG	3,5	10,0	4	180	63,80 €	16879
92	M16 IG	3,5	10,0	5	180	74,80 €	16880
102	M16 IG	3,5	10,0	5	180	73,70 €	16881
112	M16 IG	3,5	10,0	5	180	82,50 €	16882
127	M16 IG	3,5	10,0	6	180	93,50 €	16883
132	M16 IG	3,5	10,0	6	180	105,60 €	16884
142	M16 IG	3,5	10,0	6	180	123,20 €	16885
152	M16 IG	3,5	10,0	7	180	126,50 €	16886
162	M16 IG	3,5	10,0	7	180	150,70 €	16887
182	M16 IG	3,5	10,0	8	180	161,70 €	16888
202	M16 IG	4,0	10,0	10	180	188,10 €	16889

BETON, UNIVERSAL

Qualitätsstufe
PROFI

Kantenqualität
Schnelligkeit
Lebensdauer

Materialien

Beton
Hohllochziegel
Mauerwerk
Waschbeton
Ziegel
Altbeton
Universal
Stahlbeton

Leistungsvergleiche/-aussagen beziehen sich auf Clever Diamond-Produkte.
* Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten.